

TACHIMETRO PROGRAMMABILE A 6 CIFRE PROGRAMMABLE TACHIMETER AT 6 DIGITS



TCH600

TCH600 è un tachimetro programmabile a microcontrollore in grado di elaborare una frequenza in ingresso e visualizzare un valore numerico qualsiasi dipendente dalla stessa.

TCH600 is a programmable micro-controller indicator able to elaborate an frequency signal input and to display any numerical value dependent on the same signal.

CARATTERISTICHE GENERALI GENERAL CHARACTERISTICS

ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	24/48Vac 110/220Vac 12Vdc, 24Vdc
PROGRAMMAZIONE PROGRAMMABILITY	Tramite i tasti presenti sul pannello frontale Through the keyboard on the frontal panel
VISUALIZZAZIONE VISUALIZATION	-99999 / 999999 6 cifre a led arancione alte 13 mm -99999 / 999999 6 digits at led orange 13 mm high
FREQUENZA MIN FREQUENCY MIN	0,2 Hz (0,02 Hz con opzione inserta). 0,2 Hz (0,02 Hz with insert option).
FREQUENZA MAX FREQUENCY MAX	10 KHz 10 KHz
DISPOSITIVI COLLEGABILI INPUTS DEVICES	NAMUR 2 FILI, PNP/NPN 3 FILI, ENCODER PNP/NPN, ecc... NAMUR 2 WIRE, PNP/NPN 3 WIRE, ENCODER PNP/NPN, ecc...
TEMPO DI AGGIORNAMENTO UPDATING TIME	0,5 sec. (2,5 sec. per basse freq.) 0,5 sec. (2,5 sec. for slow freq.)
ALIM. AUSILIARIA AUX. POWER SUPPLY	12Vdc 70mA max
IMPEDENZA INGRESSO INPUT IMPEDANCE	3K Ω
GRADO DI PROTEZIONE GRADE OF PROTECTION	IP65
CONSUMO POWER CONSUMPTION	3 VA
DIMENSIONI DIMENSIONS	48x96 mm frontale profondità 120mm (connettore estraibile incluso) 48x96 mm frontal depth 120 mm (extractable terminal block include)

CARATTERISTICHE PROGRAMMABILI PROGRAMMABLE CHARACTERISTICS

CIFRE VISUALIZZABILI VISUALIZZABLE DIGITS	4,5,6
VISUALIZZAZIONE ZERI NON SIGNIFICATIVI VISUALIZATION NON MEANINGFUL ZEROS	Si o No Yes or No
POSIZIONE VIRGOLA COMMA POSITION	Su ogni cifra On every digit
OPZIONE BASSA FREQUENZA LOW FREQUENCY OPTION	Si o NO Yes or No
OPZIONE SPAZIO/TEMPO DISTANCE/TIME OPTION	Si o NO Yes or No
VISUALIZZAZIONE CON SEGNO VISUALIZATION WITH SIGN	Si o NO Yes or No
LIVELLO ACCESSO TASTIERA KEYBOARD LEVEL ACCESS	0,1,2,3
IMPULSI PER GIRO IMPULSES FOR TURN	0001/9999
SVILUPPO AL GIRO FACTOR FOR TURN	0000/9999

FORNITURA

SUPPLY

Ogni strumento viene fornito completo di morsetti estraibile, fissaggi per montaggio a pannello e relative istruzioni di collegamento e programmazione.
Every indicator is supplied complete of extractable terminal block, fixings for panel assemblage and relative instructions of connection and programming.